

## GFSH89F4B/AA

Соединитель электрический для печатных плат, прямоугольной формы, в комплекте с внутренними гнездовыми контактами под пайку, с правым угловым изгибом 90°, многоконтактный, в миниатюрном пластмассовом корпусе с крепежными скобами с установочными отверстиями, под монтаж на печатную плату.

Способ монтажа соединителя с ответной частью: путем сочленения без использования крепежа и специального инструмента.

Используется для соединения электрических проводников в составе промышленного электрооборудования.

Производитель: **Positronic Industries, Inc.**

Основные технические характеристики:

- Тип соединителя: Goldfish Series
- Количество/типоразмер силовых контактов: 8 шт./16
- Количество/типоразмер сигнальных контактов: 9 шт./22
- Рабочее переменное напряжение: 300 В
- Номинальный ток сигнальных контактов: 3 А
- Максимальный ток силовых контактов: 20 А
- Начальное сопротивление силового контакта: 0,0016 Ом
- Начальное сопротивление сигнального контакта: 0,005 Ом
- Сопротивление изолятора: 5 ГОм
- Изоляционный материал: стеклонаполненный нейлон
- Материал контактов: медный сплав
- Количество циклов соединений/разъединений: 250 операций
- Диапазон рабочей температуры: -55 ... +105°C

